

Begehbares Brandschutzlager

WFP

Lagerfläche: 6 bis 14 m²

NEUHEIT

mit aktueller DIBt-Zulassung Z-38.5-292



REI 90
klassifiziert

Brandschutzlager WFP-M

ASCO-NUMATICS

Das begehbare Brandschutzlager WFP mit einer Innenhöhe von 2.280 mm ist für die Lagerung von Kleingebinden optimiert. Eine Lagerung von einzelnen Fässern oder IBC sind ebenfalls möglich. Entsprechend flexibel lässt sich der

Innenraum ausstatten: Regalsysteme oder Abfülleinrichtungen sind möglich. Mit verschiedenen Türsystemen und umfangreichen Zusatzausstattungen lässt sich der WFP an beinahe jede Situation anpassen.



DIBt ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin	REI90 KLASSIFIZIERUNG Bericht Nr. 316 102 803-A
	Brandschutz (für Europa)

Z-38.5-292 (für Deutschland)

Brandschutzlager WFP-M 6 mit 2-flügeliger EI, 90 Tür,
Lagerfläche ca. 6,6 m²

*17 ohne 2-Flügelige Tür, da
Aufpreis 3100,-*

Typ	Verwendung für folgende Medien	Ausführung	Grundfläche innen (m ²)	Auffangvolumen (l)	Außenmaß ohne Anbauten (B x T x H mm)	Innenmaß (B x T x H mm)	1-flg. / 2-flg. Tür kurze Seite (K) lange Seite (L)	Gewicht (kg)
WFP-M 6	entzündbar	REI 90 (F90)	6,6	730	3.018 x 2.784 x 2655	2.580 x 2.560 x 2.280	K	2.350

R. M.
WOLF TREIBER
 reier Architekt
 Ötishm. Steige 46
 75417 Mühlacker
 Tel. 0 70 41 / 78 15
 Fax. 0 70 41 / 8 53 99
 31/8/17